



Extrait du Environnement iSeries

<http://xdocs400.com/spip.php?article137>

# Récupérer le nom des membres d'un fichier (QUSLMBR)

- Les articles -



Date de mise en ligne : lundi 31 mai 2004

Date de parution : 23 janvier 2004

## **Description :**

Exemple d'utilisation de l'API QUSLMBR

---

**Environnement iSeries**

---

## Exemple d'utilisation de l'API QUSLMBR

### Création d'un User Space \*USRSPC pour accueillir le résultat de l'API

```
CALL QUSCRTUS +
('EXEMPLE QGPL ' /* User Space : nom et bibliothèque */ +
'EXEMPLE ' /* EXTENDED ATTRIBUTE */ +
X'0000012C' /* taille en hexa de l' User Space */ +
' ' /* valeur d'initialisation */ +
'*CHANGE ' /* autorisation */ +
'Exemple QUSLMBR User Space ') /* description */
```

Liste des membres commençant par 'CPTA' du fichier QCLSRC de la bibliothèque SOURCES, en utilisant le format MBRL0200.

```
CALL QUSLMBR +
('EXEMPLE QGPL ' /* User Space : nom et bibliothèque */+
'MBRL0200' /* Format de l'API */ +
'QCLSRC SOURCES ' /* Fichier et bibliothèque */ +
'CPTA* ' /* nom des membres */ +
'1') /* remplace le contenu de l'User Space */
```

*Post-scriptum :*

*Il ne reste plus qu'à relire l'User Space pour récupérer chaque nom de membre.*