



Extrait du Environnement iSeries

<http://xdocs400.com/spip.php?article293>

# Technique de redémarrage de l'IFS

- Les articles -



Date de mise en ligne : vendredi 28 avril 2006

## **Description :**

Cet article explique comment redémarrer l'IFS de l'iSeries.

---

**Environnement iSeries**

---

**Cet article explique comment redémarrer l'IFS de l'iSeries.**

**Merci à Nak Chhoeun de m'avoir donné ce tuyau.**

Pour redémarrer l'IFS, il faut taper les 2 commandes ci-dessous :

```
call qzlsends parm(x'00000000')
```

puis :

```
call qzlsstrs parm('1' x'00000000')
```

Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur les commandes et sur le fonctionnement de l'IFS, reportez-vous aux différents articles traitant de ce sujet, qui sont proposés sur ce site, ainsi qu'aux sites IBM indiqués ci-dessous :

➤ [www-03.ibm.com/servers/eserver/series/netserver/apidoc.html](http://www-03.ibm.com/servers/eserver/series/netserver/apidoc.html)

➤ [www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG245196.html](http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG245196.html)