



Extrait du Environnement iSeries

<http://xdocs400.com/spip.php?article92>

# Utilisation de SubString dans un CLP.

- Les articles -



Date de mise en ligne : mercredi 11 août 2004

Date de parution : 7 novembre 2003

## **Description :**

Je n'arrive jamais à me rappeler de la syntaxe de la fonction SUBSTRING dans un CLP, aussi ai-je rédigé l'aide-mémoire ci-dessous.

---

**Environnement iSeries**

---

**Je n'arrive jamais à me rappeler de la syntaxe de la fonction SUBSTRING aussi ai-je rédigé l'aide-mémoire ci-dessous. Voici un extrait de CL utilisant la fonction SUBSTRING afin de personnaliser un traitement en fonction de l'utilisateur.**

exemple

```
...
RTVJOBA USER(&USER)
/* Récupération des 3 premiers caractères de &USER */
DCL VAR(&USER) TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL VAR(&USER3) TYPE(*CHAR) LEN(3)
CHGVAR VAR(&USER3) VALUE(%SST(&USER 1 3))
IF COND(&USER3 *EQ 'MTV') THEN(DO)
... Autre exemple :
...
/* Modification du nom du JOB avec le code compagnie sur les 3 derniers car. */
DCL VAR(&JOB) TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL VAR(&CMPY) TYPE(*CHAR) LEN(3)
CHGVAR VAR(&JOB) VALUE('VENTES_ ')
CHGVAR VAR(%SST(&JOB 8 3)) VALUE(&CMPY)
...
```